

Easyflex Primer

Easyflex Primer diverse toepassingen

- Easyflex Primer verkleven van EPDM Easyflex Pro Lead Free Flashing
- Easyflex Primer verwerken van vorstband op de dakpan
- Easyflex Primer verwerken van vorstband met een butyl kleeflaag

Easyflex Primer

- 500 ml spraybus
- 12 stuks/doos
- 1512 stuks/pallet
- EAN: 8718226679260
- Syntetisch rubber met oplosmiddelhouden (aerosol)
- Licht ontvlambaar R11 brandgevaar, vlampunt 80 °C
- Droogtijd ca. 5-10 minuten (+20°C) en ca. 20-30 minuten (0-20°C)
- Zie veiligheidsblad + gevarentekens

Voorbereiding

- Ondergrond droog, stof- en vetvrij maken
- Impregneermiddel en verfresten moeten van de hechtvlakken verwijderd worden.

Verwerking

- Gelijktmatig op de ondergrond sprayen (ongeveer 10 cm van het oppervlak sprayen)
- Indien de Easyflex Primer te sterk intrekt op het oppervlak, nogmaals sprayen

Advies

- Voorkom zon reflectie. De Easyflex Primer mag enkel op de gewenste oppervlakte dat bedekt wordt door loodvervangers worden toegepast
- Pas de sprayprimer toe bij weinig wind, om verlies te voorkomen
- Na gebruik op zijn kop doorspuiten en hierna primer resten met een doek verwijderen
- Op een droge constructie functioneert de Easyflex Primer optimaal



Belangrijk

- Gebruik handschoenen en draag een veiligheidsbril
- Niet roken en brandbare materiaal bij de verwerking.
- Op verf, lak en diverse kunststoffen niet verdraagzaam

