

## Easyflex Primer

Easyflex spuitprimer is een hechtprimer ontwikkeld voor het verlijmen van butyl op hout en poreuze ondergronden zoals metselwerk, gips, beton en vezelplaten. Op sommige loodvervangers wordt een garantie afgegeven op de hechting van de loodvervanger en de onderlaag.

- ✓ Z er snelle droogtijd
- ✓ 18 maanden houdbaar
- ✓ Instelbare tuit L-M-H
- ✓ Duurzaam geoptimaliseerd

### Ervaar de snelle droogtijd

De Easyflex Primer heeft een extra snelle droogtijd. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de droogtijd bij optimale weersomstandigheden 5 minuten zijn.

Dankzij de extra lange houdbaarheid ben je minder afhankelijk van de verkoop en/of verwerkingstijd.

De Easyflex Primer is een duurzaam product, omdat we de gevarensymbolen 'milieugevaarlijk (GHS)' en 'schadelijk voor de gezondheid op lange termijn' hebben kunnen vermijden. Het is dus een duurzame MVO-oplossing!



### Technische specificaties

Artikel nr.	Kleur	Inhoud	Aantal per verpakking	EAN
920450	Transparant	500 ml	12 (1512 stuks per pallet)	8718226679260

### Artikelgroep:

Toepassing:  
Materiaal:  
Droogtijd:  
Temperatuurbestendig:  
Belangrijke informatie:

### Dakaansluiting

Hechtprimer op hout en poreuze ondergronden  
Syntetisch rubber en aerosol  
Ca. 5/10 min (+20 C<sup>o</sup>) & ca. 20/30 min (0-20 C<sup>o</sup>)  
-20 C<sup>o</sup> tot +80 C<sup>o</sup>  
Zie veiligheidsblad & verwerkingsinstructies  
+/- 4 rollen van 30 cm met 1 Easyflex Primer

